

CZ/ Informační list výrobku
SK/ Informačný list výrobku

PL/ Karta produktu
EN/ Product fiche

CZ/ Název nebo ochranná známka dodavatele
 SK/ Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

PL/ Nazwa dostawcy lub znak towarowy
 EN/ Supplier's name or trademark

HAAS+SOHN

CZ/ Identifikační značka modelu používaná dodavatelem
 SK/ Identifikačný kód modelu dodávateľa

PL/ Identyfikacja dostawcza modelu
 EN/Supplier's model identifier

04 342 15-C

CZ/ Varianta modelu
 SK/ Varianta modelu


PL/ Wariant modelu
 EN/ Model variant

Manta - C

CZ/ Třída energetické účinnosti modelu
 SK/ Trieda energetickej účinnosti modelu

PL/ Klasa efektywności energetycznej modelu
 EN/ Energy efficiency class of the model

CZ/ Přímý tepelný výkon v kW
 SK/ Priamy tepelný výkon v kW



PL/ Bezpośrednia moc cieplna produktu w kW
 EN/ Direct heat output in kW

CZ/ Nepřímý tepelný výkon v kW
 SK/ Nepriamy tepelný výkon v kW



PL/ Pośrednia moc cieplna produktu w kW
 EN/ Indirect heat output in kW

CZ/ Index energetické účinnosti
 SK/ Index energetickej účinnosti



PL/ Współczynnik efektywności energetycznej
 EN/ Energy efficiency index

107

CZ/ Užitečná energetická účinnost při jmenovitém výkonu / při minimálním výkonu
 SK/ Užitočná energetická účinnosť pri menovitom výkone / při minimálnom výkone
 PL/ Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej / przy minimalnej mocy cieplnej
 EN/ The useful energy efficiency at nominal heat output / at minimal heat output

80.8 % / 82.9 %

CZ/ Musí být dodrženy požární a bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů! Topidlo musí být vždy zásobeno dostatečným množstvím spalovacího vzduchu. Odsávací zařízení nesmí narušit přívod spalovacího vzduchu.

SK/ Musia byť dodržané požiarné a bezpečnostné vzdialenosti od horľavých stavebných materiálů! Topidlo musia byť vždy zásobené dostatočným množstvom spaľovacieho vzduchu. Odsávacie zariadenie nesmie narušit prívod spaľovacieho vzduchu.

PL/ Muszą być dotrzymane przeciwpożarowe i bezpieczne odległości od palnych materiałów budowlanych! Palenisko musi być zawsze dostarczane dostateczną ilością powietrza do spalania. Układy ssania powietrza mogą naruszać doprowadzenie powietrza do spalania!

EN / Fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The heater must always be able to supply with sufficient combustion air. Air-sucking systems may not interfere with the combustion air supply!